

対象部署		病院 事業所					標準作業書				管理		営業部		
管理番号	YBA-012	大区分	定期清掃	小区分	床面定期清掃	対象	廊下等の床洗浄・床維持剤塗布								
作業順序		使用資機材		作業方法				注意事項			品質点検基準				
1. 資機材の準備		<ul style="list-style-type: none"> ポリッシャー ポリッシャーの部品 自動床洗浄機 〃 部品 		<ol style="list-style-type: none"> ① 必要資機材一式を準備する ② ポリッシャーに、パット台・パット・スカートを取り付ける。 ③ 自動床洗浄機に、スクイジー・吸水ホースを取り付ける 				<ul style="list-style-type: none"> ・使用パッドは、床面の状態・作業目的により選択する（別紙基準表による） 			<ul style="list-style-type: none"> ・床面に、塵埃・汚れの無い事 ・水滴が残っていない事 ・各塗布において、塗リムラの無い事 ・重ね塗りの前に、その前に塗布した床維持剤が硬化し乾燥している事 ・最終塗布の床維持剤が 				
2. 作業の準備		<ul style="list-style-type: none"> 作業表示板 バケツ 洗剤 計量カップ 		<ol style="list-style-type: none"> ① 作業開始箇所・終了予定箇所および中間の表示可能な危険箇所に、作業表示板を立てる。 ② バケツに、湯を入れ、作業進行方向に置く ③ バケツに湯を入れ、指定の希釈率にて洗浄液を作る ④ 上記③の洗浄液を、ポリッシャーのタンクに入れる 				<ul style="list-style-type: none"> ・作業表示板は、通行人に見え、かつ通行の妨げにならない位置に立てる 							
3. 床面の除塵		<ul style="list-style-type: none"> ライトモップ ガム取りヘラ（ケレン） 自在ホーキ ちり取り 		<ol style="list-style-type: none"> ① 床面のゴミ・埃を、ライトモップにて集塵する ② 固着物（ガム等）をケレンで除去する。 ③ ゴミを、自在ホーキでちり取りに収め、ゴミステーションの可燃廃棄物用ポリ容器に入れる。 				<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミの分別を行う事 							
4. 床面の洗浄		<ul style="list-style-type: none"> ポリッシャー フロアースクイジー 自動床洗浄機 水拭きモップ・バケツ 送風機 		<ol style="list-style-type: none"> ① ポリッシャーにて、壁側から廊下の中央方向へと床面を洗浄していく。 ② 出入口付近や壁際の汚水を、フロアースクイジーで廊下の中央部へ集める ③ 自動床洗浄機により、汚水を吸水する ④ モップ糸をバケツの湯（または水）で洗い、固く絞り、床面を拭き上げる。 ⑤ 送風機にて、床面を乾燥させる 				<ul style="list-style-type: none"> ・ポリッシャーを、壁にぶつけない事 ・汚水を壁・備品に飛散させない事 ・自動床洗浄機を、壁にぶつけない事 ・モップを、壁にぶつけない事 							
5. 床維持剤塗布		<ul style="list-style-type: none"> 床維持剤 塗布用のモップ 送風機 		<ol style="list-style-type: none"> ① 床面の乾燥を確認後、床維持剤を、壁側はモップを手で押さえながら壁に沿って塗布し、廊下中央は格子塗りをする ② 送風機にて、床維持剤の硬化を促進させる ③ 塗膜乾燥後、廊下壁際20cm程度を残し床維持剤を再塗布（横塗り）する ④ 送風機にて、床維持剤の硬化を促進させる 				<ul style="list-style-type: none"> ・床維持剤を、壁に付けない事 ・備考欄に記載の箇所は、3回塗りする事 							
6. 対象箇所移動				<ol style="list-style-type: none"> ① 作業表示板を片付け、資機材を次の箇所へ移動する ② 作業順序2.～5.までの作業方法を繰り返す 											
7. 片付け		<ul style="list-style-type: none"> ウエス 		<ol style="list-style-type: none"> ① 水洗いが必要な資機材は、洗い場へ移動し、洗浄の上収納する。 ② 上記以外の資機材は、外面をウエスで拭いた後、収納する ③ 自動床洗浄機のバッテリーを充電する 											
制定		改1				改	年 月 日				備考		<ol style="list-style-type: none"> ① バケツの湯（または水）は、適宜取り替える ② タンク無しのポリッシャーを使う場合は、洗浄液を、専用モップにて床面に塗布した後、4の①より行う ③ 3回塗り箇所：1階総合案内前・会計前・風除室 		
作成		承認		作成		承認		作成		承認					